

TELESKOPTISCHE MINILOAD



Kompakt und flexibel: der Teleskopisch MINILOAD ist das ideale Lastaufnahmemittel für die einfache- oder mehrfachtiefe Ein- und Auslagerung im Kleinteilelager.

PRODUKTEINGENSCHAFTEN

- optimal für Lasten bis 150 kg pro Zinke
- kompakte und zugleich robuste Aluminium-Bauweise
- komplett riemengetrieben
- geringes Eigengewicht
- optional mit Riemenförderern zum Sammeln mehrerer Ladungen
- minimale ausfahrende Breite bei optimierten Höhen
- flexible Positionierung möglich
- passendes Zubehör erhältlich (z.B. für Sensorik, etc.)
- Geschwindigkeiten bis 2m/s
- Beschleunigung bis 5 m/s²

KUNDENVORTEILE

- individuell an Ladungseinheit und Anwendungszweck anpassbar
- höchste Zuverlässigkeit der Produkte durch robustes Design
- garantierte Ersatzteilverfügbarkeit über den gesamten Produkt-Lebenszyklus
- geringe Wartungskosten / wartungsarm
- modulare und kompakte Bauweise (kombinierbar mit anderen AFB-Produkten)
- energieeffizient
- enorm unempfindlich gegenüber Schmutz



QUALITÄT
MADE IN
GERMANY.